LCD STRUMENTI PER PESARE

EUROPE-15

Pesoprezzatrice / Weight Labeling

MADE IN ITALY

EUROPE AUTOMATICA SERIE 15 - SISTEMA DI ETICHETTATURA

Soluzione di etichettatura ad alte prestazioni: grazie all'utilizzo dell'alluminio e dell'acciaio inox nelle parti a contatto con il prodotto EUROPE automatica serie 15 trova impiego nei settori ortofrutticolo, gastronomia, pasta fresca, carne, prodotti da forno, ecc.

Europe-15 è una macchina affidabile, versatile, di facile utilizzo e manutenzione. Le parti operative sono gestite da un display 15 pollici touch screen che permette all'operatore un utilizzo semplice ed intuitivo. Il traino dei tappeti è gestito da motori brushless che rendono la macchina veloce e precisa. Raggiunge una velocità, a seconda della dimensione dei vassoi, fino a 80 cicli/min. Europe-17 base è dotata di **2 nastri trasporto** con dimensioni 430x310 e doppia stampante trasferimento termico e diretto con un aria di stampa max 102x130.

EUROPE AUTOMATIC SERIES 15 - LABELING SYSTEM

High performance labeling system: thanks to the use of aluminum and stainless steel in the parts in contact with the product EUROPE 15 automatic series is used in the fruit and vegetable sectors, gastronomy, fresh pasta, meat, bakery products, etc.

Europe-15 is a reliable, versatile, easy to use and maintain machine. The operating parts are managed by a 15-inch touch screen display that allows the operator a simple and intuitive use. The towing of the carpets is managed by brushless motors that make the machine fast and precise. It reaches a speed, depending on the size of the trays, up to 80 cycles / min. Europe-17 base is equipped with 2 conveyor belts with dimensions 430x310 and double thermal and direct transfer printer with a printing area of max 102x130.





SCHERMO TOUCHSCREEN 15" DOTATO DI SOFTWARE DI GESTIONE / 15 " TOUCHSCREEN SCREEN EQUIPPED OF MANAGEMENT SOFTWARE.

APPLICATORE DI ETICHETTA AIR BLAST / AIR BLAST LABEL APPLICATOR

ON LINE
VERSION

DATI TECNICI PRINCIPALI

Funzione a peso variabile, peso fisso e controllo peso.
Gestione dei codice EAN, PDF, QR CODE, ecc.
Tracciabilità del prodotto, Ricerca storica di tutte le pesate con i singoli totali
Archivi disponibili: prodotti, clienti, etichette e tracciabilità con dimensioni illimitate.
Connessioni disponibili 2 porta seriale RS232, 2 porte usb, 1 porta ethernet, una wi-fi
Gestione degli archivi disponibili da remoto via web,
Possibilità di interfaccia con gestionali
Cadenza fino a 70 ppm
Portata da 6 kg-2 g
Applicatore di etichetta a getto d'aria (air blast),
Modo di stampa: termica diretta e trasferimento termico,
Dimensioni etichette da 30x30 a 110x130
Risoluzione 8 dots/mm, 200 dpi, Dimensioni etichette da 30x30 a 110x130, Velocità di stampa: 305 mm/s.
Display 15.4 pollici Touch Screen
Gruppo di stampa con posizione regolabile in altezze elettricamente.

TECHNICAL FEATURES

Function: variable weight, fixed weight and weight control.
Management of EAN code, PDF, QR CODE, etc.
Product traceability, Historical research of all weighings with individual totals
Available archives: products, customers, labels and traceability with unlimited dimensions.
Connections available 2 RS232 serial port, 2 USB ports, 1 ethernet port, one wi-fi
Management of archives available remotely via web,
Possibility of interface with other softwares
Cadence up to 70 ppm
Capacity from 6 kg-2 g
Air blast label applicator,
Print mode: direct thermal and thermal transfer, Label sizes from 30x30 to 110x130
Resolution 8 dots / mm, 200 dpi, Label sizes from 30x30 to 110x130, Print speed: 305 mm / s.
15.4-inch touch screen display
Printing unit with adjustable position in electrically heigh

STABILIMENTO E PRODUZIONE

Laboratorio Metrologico LCD Srl
Via Generale Nastri, 23
84098 Lancusi (SA)

ASSISTENZA

+39 089 954105
+39 089 954279
+39 335 8081596

HELP DESK

info@laboratoriometrologico.net
www.laboratoriometrologico.net