



DESCRIZIONE

- Stampante POS termica, 32 colonne.
- Porta seriale RS232.
- Orologio/calendario.
- Sensore di fine carta.
- Stampa di codici a barre in formato CODE39.
- La stampante può salvare in memoria un'immagine da usare per personalizzare gli scontrini (software incluso).
- Contenuto della fornitura: stampante, cavo RS232, cavo di programmazione, alimentatore 110/240 VCA, CD-ROM.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	7.5 VDC; 2A
Dimensioni	122x93x150 mm
Risoluzione	8 punti/mm - 384 punti/linea
Larghezza carta	57 ±0.5 mm
Diametro rotolo carta	max 60 mm
Porte seriali	RS232
Peso netto	400 g
Peso lordo	950 g
Umidità operativa	10% - 80%
Temperatura di lavoro	0 °C +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C +60 °C

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE	CODICE
	Rotolo carta termica per bilance peso/prezzo/importo.	CARTAFISC
	Rotolo carta termica.	CARTASTAVT
	Rotolo carta termica adesiva.	CARTAFISCADEN

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.