

GC-88H

## Stampante termica



Stampante termica ad alte prestazioni.

Rotolo 80mm



## Caratteristiche

Metodo di stampa: Termale diretto

Velocità di stampa: 250 mm/s

Risoluzione: 203DPI (8dots/mm)

Serie di caratteri: Carattere alfanumerico: 95

Misura del carattere: Fonte A: 12X24 punteggiata la fonte B: 9X17

Carattere per linea:48/64

Tipo di carta: Carta termica

Larghezza di carta: 80±0.5mm

Diametro di carta del rotolo: Maxφ80.0mm

Metodo dei vassoi portacarta: Caricamento di carta facile

MCBF: 100 milione impulsi o più, 1.000.000 tagli

Taglierina automatica: Taglio parziale/in pieno tagliato

Emulazione: ESC/POS

Porto del cassetto: RJ 11

Opzioni di interfaccia: RS-232C, USB, Ethernet

Lingua: Supporto di lingua del compratore

Alimentazione elettrica (adattatore): Ac120 ~230V±10%

(includa), CC 24V, 2A

Dimensioni (W\*L\*H): 150x196x147 millimetro

Impiegati di funzionamento: 0 ~ 50

**Laboratorio Metrologico LCD Srl**  
**Pesatura industriale**

Via Generale Nastri, 23  
84098 Lancusi (SA)

### ASSISTENZA

+39 089 954105  
+39 089 954279  
+39 335 8081596

### HELP DESK

info@laboratoriometrologico.net  
www.bilancialcd.it