

GC-T/4C

Telaio di pesatura INOX per serbatoi



Telaio di pesatura costituito da una struttura in tubolare di acciaio Inox AISI304 dimensionata in base alla cisterna o silos che vi dovrà essere posizionata.

Il rilevamento del peso è dato da celle di carico share beam a taglio in acciaio nichelato con grado di protezione IP67 omologate OIML R60 o, in opzione, in Acciaio Inox con protezione IP68. Il segnale rilevato dalle celle di carico viene equalizzato tramite apposita scheda di giunzione alloggiata in cassetta in ABS con grado di protezione IP67.

Disponibile anche con celle di carico e scatola di derivazione Certificate ATEX.



Caratteristiche

Struttura in tubolare di Acciaio Inox AISI304

Celle di carico in acciaio nichelato IP67 omologate OIML R60 C3 o in Acciaio Inox IP68

Piedini cella con snodo a sfera su pastiglie autocentranti

Scatola di derivazione in ABS con protezione IP67

Cavo di collegamento a indicatore peso da 5 m.

Modello	Dimensioni	Portata Max	Divisione	Multicampo
GC-T10-3	fino a 1000×1000	300 kg	100 g	50 / 100 g
GC-T10-6		600 kg	200 g	100/200 g
GC-T10-15		1500 kg	500 g	200 / 500 g
GC-T15-6	fino a 1250×1500	600 kg	200 g	100 / 200 g
GC-T15-15		1500 kg	500 g	200 / 500 g
GC-T15-30		3000 kg	1000 g	500 / 1000 g
GC-T20-15	fino a 2000×1500	1500 kg	500 g	200 / 500 g
GC-T20-30		3000 kg	1000 g	500 / 1000 g
GC-T20-60		6000 kg	2000 g	1000 / 2000 g
GC-T20-100		10000 kg	5000 g	2000 / 5000 g

STABILIMENTO E PRODUZIONE

Laboratorio Metrologico LCD Srl Pesatura Industriale

Via Generale Nastri, 23
84098 Lancusi (SA)

ASSISTENZA

+39 089 954105
+39 089 954279
+39 335 8081596

HELP DESK

info@laboratoriometrologico.net
www.laboratoriometrologico.net