

GC-TM295

Stampante a impatto per cartellini singoli



GC_TM295, slip printer ultracompatta ideale per la stampa di cartellini singoli. Il ricco set di codici di controllo offre innumerevoli possibilità di stampa, dalla rotazione del testo ai caratteri allargati, allungati, quadruplicati ed altro ancora.

Questa stampante, che supporta il simbolo EURO, necessita di un'alimentazione a 24 V (fornita dall'alimentatore PS-180 opzionale). GC-TM295 è programmabile tramite i codici di controllo di ESC/POS, comuni a tutte le stampanti della serie TM, ed è installabile in ambiente Windows.



Caratteristiche

Metodo di stampa: A impatto shuttle, 7 aghi

Tecnologia: Stampanti ad aghi

Velocità di stampa: 1,90 ~ 2,30 lps

Capacità colonna scontrini: Sub pocket: 210 mm, 42 / 35

Capacità colonna ricevute: 35 cps / 42 cps

Dimensione carattere: 1,6 mm (P) x 2,9 mm (A) / 1,3 mm (P) x 2,9 mm (A)

Set di caratteri: 95 alfanumerici, 32 internazionali, 128 x 4 grafici

Caratteri per pollice: 13,5 cpi / 16,2 cpi

Stampa a colori: Monocromatica

Alimentazione elettrica: PS-180 (opzionale)

Dimensioni: 180 x 191 x 102 mm (LxPxA)

Peso: 1,6 kg

Colore: Epson Dark Grey / Epson Cool White

Installazione: orizzontale

Connettori interfaccia: Funzione D.K.D. (2 driver)

Livello di rumore: In funzionamento: 65 dB (A)

Umidità: Funzionamento 30% - 85%,

Archiviazione 30% - 90%

Temperatura: Funzionamento 5° C - 40° C,

Archiviazione -10° C - 50° C



Affidabilità: 7.000.000 MCBF (righe), 180.000

MTBF (ore)

Durata stampante: 3.000.000 Righe

Durata nastro: 1.000.000 caratteri

Durata testina di stampa: 150 Milioni di caratteri

Laboratorio Metrologico LCD Srl

Pesatura industriale

Via Generale Nastri, 23

84098 Lancusi (SA)

ASSISTENZA

+39 089 954105

+39 089 954279

+39 335 8081596

HELP DESK

info@laboratoriometrologico.net

www.bilancialcd.it