GC-VT1

Bilico da pavimento multifunzione a cavo

GC-VT1 INOX

GC-VT1 IRON

GC-VT1 INOX: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato, piano di pesatura in acciaio inox lavabile (W)550 x (L)550mm, cavo 2m

GC-VT1 IRON: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato, piano di pesatura verniciato lavabile (W)550 x (L)550mm, cavo 2m

Visore: Grande display LCD 25mm a 4 cifre; **Dimensioni**: (W)550 x (L)550 x (H)80mm

Alimentazione: Alimentatore esterno 15V 300mA o Batteria ricaricabile 45h

Portata MAX: 15/30kg - 30/60kg

Garanzia: 2 anni.

Accessori: Alimentatore esterno, batteria ricaricabile, RS-232, 4 piedini regolabili, supporto visore regolabile in acciaio inox muro/banco

CE

ACQUISTA
ON LINE

Caratteristiche

Tara semiautomatica

Peso Netto/Lordo

HOLD blocco peso

Azzeramento

Inseguimento dello zero

Autospegnimento programmabile

Calibrazione esterna tastiera

Segnale batteria scarica

Segnale sovraccarico visivo

Modello	Portata max (Kg)	Divisione (g)
GC-VT1 IRON	30/60	10/20
GC-VT1 IRON	60/150	20/50
GC-VT1 INOX	30/60	10/20
GC-VT1 INOX	60/150	20/50

STABILIMENTO E PRODUZIONE

Laboratorio Metrologico Srl
Via Generale Nastri, 23
84098 Lancusi (SA)

ASSISTENZA

+39 089 954105
+39 089 954279
+39 335 8081596

HELP DESK

info@laboratoriometrologico.net
www.laboratoriometrologico.net