

GC-VT2

Bilico da pavimento multifunzione a cavo



GC-VT2 INOX



GC-VT2 IRON

GC-VT2 INOX: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato, piano di pesatura in acciaio inox lavabile (W)900 x (L)550mm, cavo 2m

GC-VT2 IRON: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato, piano di pesatura verniciato lavabile (W)900 x (L)550mm, cavo 2m

Visore: Grande display LCD 25mm a 4 cifre; **Dimensioni:** (W)900 x (L)550 x (H)80mm

Alimentazione: Alimentatore esterno 15V 300mA o Batteria ricaricabile 45h

Portata MAX: 150/300kg

Garanzia: 2 anni.

Accessori: Alimentatore esterno, batteria ricaricabile, RS-232, 4 piedini regolabili, supporto visore regolabile in acciaio inox muro/banco, tappetino in gomma di protezione antiscivolo

ACQUISTA
ON LINE



Caratteristiche

Tara semiautomatica

Peso Netto/Lordo

HOLD blocco peso

Azzeramento

Inseguimento dello zero

Autospegnimento programmabile

Attivazione retroilluminazione

Calibrazione esterna tastiera

Segnale batteria scarica

Modello	Portata max (Kg)	Divisione (g)
GC-VT1 IRON	150/300	50/100
GC-VT1 INOX	150/300	50/100

STABILIMENTO E PRODUZIONE

Laboratorio Metrologico LCD Srl
Via Generale Nastro, 23
84098 Lancusi (SA)

ASSISTENZA

+39 089 954105
+39 089 954279
+39 335 8081596

HELP DESK

info@laboratoriometrologico.net
www.laboratoriometrologico.net