LCD STRUMENTI PER PESARE

MWB-16 I/S

Pesa a ponte in metallo/ Metal Wieghtbridge

MWB-16 PESA A PONTE IN METALLO (IN VERSIONE SOPRAELEVATA O INTERRATA)

La pesa a ponte MWB16 è indicata per la pesatura di automezzi e mezzi d'opera con portata fino a 60 tonnellate. È idonea per installazioni sopraelevate, grazie al limitato ingombro di soli 40cm, oppure per installazioni interrate. La struttura è composta da elementi indipendenti che, oltre a facilitare il trasporto ed il montaggio, consente di ottenere stabilità nel tempo e garantisce un corretto funzionamento anche in presenza di naturali assestamenti delle fondazioni. La determinazione del peso è garantita dal sistema elettronico, realizzato con 6 oppure 8 celle di carico collegate al terminale di rilevazione del peso, dotato a sua volta di stampante.

MADE IN ITALY

CE M

CONSULTA
ON LINE

MWB-16 METAL WEIGHBRIDGE (RAISED OR UNDERGROUND VERSION)

MWB16 weighbridge is suitable for weighing vehicles and work vehicles with a capacity of up to 60 tons. It is suitable for overhead installations, thanks to its limited footprint of only 40cm, or for underground installations. The structure is composed of independent elements which, in addition to facilitating transport and assembly, allows for stability over time and guarantees correct functioning even in the presence of natural settlements of the foundations. The determination of the weight is guaranteed by the electronic system, made with 6 or 8 load cells connected to the weight detection terminal, which in turn is equipped with a printer.

CARATTERISTICHE

Struttura metallica portante a travi longitudinali
Trattamento di sabbiatura e verniciatura anticorrosivo
Supporti delle celle di carico ad azione oscillante in acciaio temprato annullano danneggiamenti dovuti a forze trasversali
Piano di carico in lamiera bugnata anti-scivolamento evita il ristagno di acqua
Dispositivo elettrico di isolamento delle celle di carico da sovratensioni dovute a scariche atmosferiche
Botole di ispezione in corrispondenza delle celle di carico utili in fase di manutenzione
Bordo laterale (per versione interrata) evita il deterioramento della pavimentazione
Scatola di giunzione per i collegamenti celle / circuito elettronico di protezione dalle sovratensioni

FEATURES

Supporting metal structure with longitudinal beams
Sandblasting and painting treatment with high anticorrosive power
Oscillating action load cell supports in hardened steel eliminate damage due to transverse forces
Loading surface in non-slip embossed sheet metal avoids stagnation of water
Electric device for isolating the load cells from overvoltages due to atmospheric discharges
Inspection hatches in correspondence of the load cells useful in the maintenance phase
Side edge (for underground version) avoids the deterioration of the flooring
Junction box for load cell connections with electronic overvoltage protection circuit

			VERSIONE MULTIRANGE		VERSIONE BASE	
Codice	**Modello**	**Dim. (m)**	**Portata (kg)**	**Div (g)**	**Portata (kg)**	**Div (g)**
0012	MWB-16 83 4	8x3	15000/30000/40000	5/10/20	40000	10
0024	MWB-16 143 6	14x3	30000/60000	10/20	60000	20
0025	MWB-16 143 8	14x3	30000/60000/80000	10/20/50	80000	20
0034	MWB-16 183 6	18x3	30000/60000	10/20	60000	20
0035	MWB-16183 8	18x3	30000/60000/80000	10/20/50	80000	20

OPZIONI

Richiede una fossa di 50 cm di profondità

Disponibile in versione base EXI.

OPTIONS

Requires a pit 50cm deep

Available in basic version EXI.

STABILIMENTO E PRODUZIONE

Laboratorio Metrologico LCD Srl
Via Generale Nastri, 23
84098 Lancusi (SA)

ASSISTENZA

+39 089 954105
+39 089 954279
+39 335 8081596

HELP DESK

info@laboratoriometrologico.net
www.laboratoriometrologico.net