

GC-RT40

Registratore telematico



Il registratore omologato per la trasmissione telematica dei corrispettivi per la vendita in aree pubbliche.

Processore: ARM Cortex M3

DGFE: Mini SD con file system FAT

Tastiera: 40 tasti programmabile

Stampante: Termica 58mm, easy loading, velocità di stampa 70mm/s

Display Operatore: LCD grafico

Display Cliente: LCD retroilluminato alfanumerico 20x2

Connessioni: rs232, RJ 45, connessione PC



Caratteristiche tecniche

Lettore corde a barre, card reader, bilancia
Protocollo di comunicazione 3i, xon-xoff, esc-pos
5000 PLU in memoria con codice EAN
Descrizione reparti PLU fino a 24 caratteri
Intestazione fino a 8 righe con 32 caratteri
10 operatori con password
8 aliquote IVA con descrizione programmabile

Caratteristiche gestionali

Gestione loghi grafici personalizzabili
Gestione data di verifica
Scontrino con codice fiscale
Calcolo del resto stampato e visivo
Forme di pagamento dirette, sub-tender personalizzabili
Movimenti contabili_ prelievo, fondo cassa, versamento, sconto
percentuale e assoluto, reso, storno, annullo
Orologio e datario automatico, visualizzazione data e ora
Azzeramento automatico e sequenze veloci per azzeramenti e lettura

Caratteristiche elettriche

Alimentazione DC 16-30V 3AMP



STABILIMENTO E PRODUZIONE

Laboratorio Metrologico LCD Srl
Via Generale Nastri, 23
84098 Lancusi (SA)

ASSISTENZA

+39 089 954105
+39 089 954279
+39 335 8081596

HELP DESK

info@laboratoriometrologico.net
www.laboratoriometrologico.net